

## COMPRESOR DE PISTÓN AR

### Descripción del Producto

Los compresores de la serie AR son compresores de pistón de 2 etapas, lubricados con aceite y enfriados por aire con una presión de trabajo de 175 psi. Debido a su diseño y a los componentes utilizados en su fabricación, es el compresor ideal para el uso profesional. Son equipos de fácil operación y están listos para su uso. La oferta de estos equipos es variada, encontrándose disponible en varias presentaciones, con el fin de abarcar las diferentes necesidades o requerimientos de los clientes finales: montados en tanque horizontal o vertical (TM), unidades dúplex montadas en tanque (DTM), unidades con motor de gasolina (PT) o como bloque de compresión (BL).



*Compresores AR en las versiones montadas en tanque Horizontal y Vertical.*

## Características Principales

Entre las características de los equipos se encuentran:

1. Los compresores de dos etapas son compresores de operación lenta, diseñados para una larga vida útil, suministrados con filtro de aire de entrada y post-enfriador
2. Aprobación UL, uso de motores tri-voltaje predominante en los equipos para proveer versatilidad en los equipos.
3. Arrancador magnético con protección de sobrecarga para la protección del motor y tener una mayor vida de operación.
4. Tanques de aire comprimido ASME con dren manual ( con opción a un dren automático en algunos equipos)

## Two Stage Compressor

